

VYBO Electric a.s.						
Datový list			č.			
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.			
Zákazník						
Reference klienta						
Typ			H17R-315-2 200KW 6000V 50HZ			
Značka			VYBO Electric			
Všeobecná data			Podmínky prostředí			
Typ: H17R 315-2			Okolní teplota:		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Velikost rámu: 315 mm			Nadmořská výška:		do 1000 m	
Elektrická data			Mechanická data			
Výkon: 200 kW			Třída izolace:		F	
Jmenovitý proud: 24,3 A			Nárůst teploty:		B	
Jmenovitá otáčky: 2973 rpm			Způsob montáže:		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)	
Frekvence: 50 Hz			Provozní režim:		S1	
Počet pólů: 2 P			Stupeň krytí:		IP55	
Jmenovité napětí: 6 000 V			Způsob chlazení:		IC411	
Jmenovitý krouticí moment: 642,4 Nm			Hmotnost:		1800 kg	
Zapojení: Y			Vibrace:		2.8 mm/s	
Tmax/Tn: 2,9			Směr otáčení:		Oba	
Tst/Tn: 0,61			Metoda spouštění:		DOL, VFD, Softstartér	
Ist/In: 6,2			Typ zátěže:		Parabolická nebo lineární křivka	
Moment setrvačnosti rotoru: 2,1 kg*m2			Barva:		RAL7030	
			Odstín barvy:		Lesklý	
			Rotorová klec:		Měděná pásovina	
			Typ svorkovnice:		VYBO CB1-HV	
Výkonnost			Údaje o ložiscích			
Výstup: 100%			DE		NDE	
Účinnost (%): 94,3			Ložisko: 6218-C3		6218-C3	
Účinník: 0,84			Mazivo:		Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)	
Příslušenství						
6 × PT100 ve vinutí 1 × PT100 v ložisku NDE 1 × PT100 v ložisku DE Antikondenzační ohřívač 230V 3 × PTC termistor						
Normy						
Specifikace: IEC60034-1						
Test: IEC60034-2						
Hlučnost: IEC60034-9						
Vibrace: IEC60034-14						
Vydání						
Vypracoval		Zkontroloval	Datum			
Poznámky						
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.						
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.						