

VYBO Electric a.s.					
Datový list				č.	
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko				Rozměrový výkres č.	
Zákazník					
Reference klienta					
Typ		H17R-355-6 400KW 6000V 50HZ			
Značka		VYBO Electric			
Všeobecná data			Podmínky prostředí		
Typ:		H17R 355-6		Okolní teplota:	
Velikost rámu:		355 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Elektrická data			Mechanická data		
Výkon:		400 kW		Třída izolace:	
Jmenovitý proud:		47,6 A		H	
Jmenovitá otáčky:		990 rpm		Nárůst teploty:	
Frekvence:		50 Hz		B	
Počet pólů:		6 P		Způsob montáže:	
Jmenovité napětí:		6 000 V		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)	
Jmenovitý krouticí moment		3859 Nm		Provozní režim:	
Zapojení:		Y		S1	
Tmax/Tn:		2,2		Stupeň krytí:	
Tst/Tn:		1,2		IP55	
Ist/In:		5,8		Způsob chlazení:	
Moment setrvačnosti rotoru		11,1 kg*m2		IC411	
				Hmotnost:	
				3650 kg	
				Vibrace:	
				2.8 mm/s	
				Směr otáčení:	
				Oba	
				Metoda spouštění:	
				DOL, VFD, Softstartér	
				Typ zátěže:	
				Parabolická nebo lineární křivka	
				Barva:	
				RAL7030	
				Odstín barvy:	
				Lesklý	
				Rotorová klec:	
				Měděná pásovina	
				Typ svorkovnice:	
				VYBO CB1-HV	
Výkonnost			Údaje o ložiscích		
Výstup:		100%		DE	
Účinnost (%):		95,7		NDE	
Účinek:		0,85		Ložisko:	
				6322-C3	
				Mazivo:	
				Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)	
Příslušenství					
6 × PT100 ve vinutí					
1 × PT100 v ložisku NDE					
1 × PT100 v ložisku DE					
Antikondenzační ohřívač 230V					
3 × PTC termistor					
Normy					
Specifikace:		IEC60034-1			
Test:		IEC60034-2			
Hlučnost:		IEC60034-9			
Vibrace:		IEC60034-14			
Vydání					
Vypracoval		Zkontroloval		Datum	
Poznámky				Vypracoval	
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.				Zkontroloval	
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.				Datum	