

VYBO Electric a.s. 				
Datový list			č.	
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.	
Zákazník				
Reference klienta				
Typ		H27R-3552-4 400KW 6000V 50HZ		
Značka		VYBO Electric		
Všeobecná data			Podmínky prostředí	
Typ:		H27R 3552-4		Okolní teplota:
Velikost rámu:		355 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)
Elektrická data			Mechanická data	
Výkon:		400 kW		Třída izolace:
Jmenovitý proud:		45,7 A		F
Jmenovitá otáčky:		1488 rpm		Nárůst teploty:
Frekvence:		50 Hz		B
Počet pólů:		4 P		Způsob montáže:
Jmenovité napětí:		6000 V		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)
Jmenovitý krouticí moment		2567 Nm		Provozní režim:
Zapojení:		Y		S1 (S2, S3, S4 – S9 volitelné)
Mmax/Mn:		2,4		Stupeň krytí:
Mst/Mn:		0,90		IP55
Ist/In:		6,2		Způsob chlazení:
Moment setrvačnosti rotoru:		7,6 kg/m2		IC611 (Na vyžádání IC616, IC666)
Moment setrvačnosti zátěže:		247 kg/m2		Hmotnost:
				2550 kg
				Vibrace:
				2.8 mm/s
				Směr otáčení:
				Oba
				Metoda spouštění:
				DOL, VFD, Softstartér
				Typ zátěže:
				Parabolická nebo lineární křivka
				Barva:
				RAL7030
				Odstín barvy:
				Lesklý
				Rotorová klec:
				Měděná pásovina
				Typ svorkovnice:
				VYBO CB1-HV
Výkonnost			Údaje o ložiscích	
Výstup:		100%		DE
Účinnost (%):		95		NDE
Účinník:		0,89		Ložisko:
				6322-C3C3
				6322-C3
				Mazivo:
				Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)
Příslušenství				
6 × PT100 ve vinutí				
1 × PT100 v ložisku NDE				
1 × PT100 v ložisku DE				
Antikondenzační ohřivač 230V				
3 × PTC termistor				
Normy				
Specifikace:		IEC60034-1		
Test:		IEC60034-2		
Hlučnost:		IEC60034-9		
Vibrace:		IEC60034-14		
Vydání				
Vypracoval		Zkontroloval		Datum
Poznámky				
		Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.		
		Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.		




