

# VYBO Electric a.s.



## Dátový list

č.

Trojfázový asynchrónny elektromotor

Rozmerový výkres č.

Zákazník

Referencia klienta

Typ

5LC-80M1-2 0,75KW 230/400V 50HZ

Značka

VYBO Electric

### Identifikácia

Typ:	5LC-80M1-2		Veľkosť rámu:	80	mm
Výkon:	0,75	kW	Počet pólov:	2	P
Menovitý prúd:	D	230 V	2,78	Menovité napätie:	230 / 400
	Y	400 V	1,6		Zapojenie:
Menovité otáčky:	2915	rpm	Izolačná trieda:	F	
Frekvencia:	50	Hz	Nárast teploty:	B	
Pomer rozbehového momentu (LRT/RLT):	2,2		Prevádzkový faktor:	1,0	
Pomer zvratového momentu (BDT/RLT):	2,3		Prevádzkový režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Pomer rozbehového prúdu (LRA/RLA):	8,5		Okolita teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 voliteľné)	
Efektívnosť:	86,3	%	Nadmorská výška:	do 1000 m	
Trieda efektivity:	IE5		Stupeň krytia:	IP55	
Účinník:	0,83		Spôsob chladenia:	IC411	
Hlučnosť:	64	dB(A)	Spôsob montáže:	IM B (Na vyžiadanie)	
Hmotnosť balenia:	26,4	kg	Vibrácie:	2.8 mm/s	
Zotrvačnosť rotora:	0,0011544	kg/m <sup>2</sup>	Stupeň vibrácií:	Trieda A	
Rozmery balenia:	320*220*260	mm	Smer otáčania:	Oba	



Štartovacia metóda:	DOL, VFD, Softštartér
Typ zaťaženia:	Parabolická alebo lineárna krivka
Káblové priechodky:	2-M20X1.5
Vyváženie:	s polovičným perom

### Ložiskové údaje

	DE	NDE
Ložisko:	6204-2RZ	6204-2RZ
Interval domazávania.(h):		
Množstvo maziva(g):		
Mazivo:	Lithiový základ č.2 (teplotná trieda)	

### Normy

Špecifikácia:	IEC60034-1
Test:	IEC60034-2
Hlučnosť:	IEC60034-9
Vibrácie:	IEC60034-14

### List odchýlok

VYBO Electric      Zákazník

### Príslušenstvo

3 x PTC termistor

### Vydanie

Vypracoval	Skontroloval	Dátum

### Poznámky

Elektromotor je vhodný na riadenie frekvenčným meničom.

Elektromotor je vhodný na riadenie softštartérom.



Vypracoval

Skontroloval

Dátum