

VYBO Electric a.s.



Datový list

č.

Třířákový asynchronní elektromotor

Rozměrový výkres č.

Zákazník

Reference klienta

Typ

1AL-100L2-8 1,1KW 230/400V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikace

Typ:	1AL-100L2-8		Velikost rámu:	100	mm
Výkon:	1,1	kW	Počet pólů:	8	P
Jmenovitý proud:	D	230 V	A	Jmenovité napětí:	230 / 400 V
	Y	400 V		Zapojení:	Δ/Y
Jmenovité otáčky:	680	rpm	Třída izolace:	F	
Frekvence:	50	Hz	Nárůst teploty:	B	
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):	2,0		Provozní faktor:	1,0	
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):	1,8		Provozní režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):	5,0		Okolní teplota:	+65°C	
Účinnost:	72	%	Nadmořská výška:	do 1000 m	
Třída účinnosti:	Bez IE klasifikace		Stupeň krytí:	IP55	
Účinník:	0,69		Způsob chlazení:	IC411	
Hlučnost:	59	dB(A)	Způsob montáže:	IM B (Na vyžádání)	
Hmotnost balení:	25	kg	Vibrace:	2.8 mm/s	
Moment setrvačnosti rotoru:	0,011	kg/m ²	Třída vibrací:	Třída A	
Rozměry balení:	405*230*295 mm		Směr otáčení:	Oba	



Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér
Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka
Kabelové průchodky:	2-M25X1.5
Vyvážení:	s polovičním perem

Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6206-2Z	6206-2Z

Normy

Specifikace:	IEC60034-1	Interval domazávání.(h):	
Test:	IEC60034-2	Množství maziva(g):	
Hlučnost:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)
Vibrace:	IEC60034-14		

Seznam odchylek

VYBO Electric	Zákazník
---------------	----------

Příslušenství

Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum

Poznámky

Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.

Vypracoval	Zkontroloval	Datum

