




VYBO Electric a.s.						
Datový list			č.			
Třířákový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.			
Zákazník						
Reference klienta						
Typ			H17RL-500X3-6 1120KW 400V/690V 50HZ			
Značka			VYBO Electric			
Všeobecná data				Podmínky prostředí		
Typ:		H17RL 500X3-6		Okolní teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Velikost rámu:		500	mm	Nadmožská výška:	do 1000 m	
Elektrická data				Mechanická data		
Výkon:		1120	kW	Třída izolace:	F	
Jmenovitý proud:	400V	1956	A	Nárůst teploty:	B	
	690V	1138	A	Způsob montáže:	IM B3 (jiná provedení na vyžádání)	
Jmenovité otáčky:		990	rpm	Provozní režim:	S1	
Frekvence:		50	Hz	Stupeň krytí:	IP55	
Počet pólů:		6	P	Způsob chlazení:	IC411	
Jmenovité napětí:		400/690	V	Hmotnost:	7300 kg	
Jmenovitý krouticí moment		10804	Nm	Vibrace:	2.8 mm/s	
Zapojení:		D/Y		Směr otáčení:	Oba	
Ist/In:		700	%	Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér	
Tst/Tn:		100	%	Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka	
Tmax/Tn:		200	%	Barva:	RAL7030	
Externí rozběhová setrvačnost:		1102	Kg-m	Odstín barvy:	Lesklý	
Moment setrvačnosti (GD ²):		184	Kg-m ²	Rotorová klec:	Měděná pásovina	
				Typ svorkovnice:	VYBO CB2-LV	
Výkonnost				Údaje o ložiscích		
Výstup:		100%			DE NDE	
Účinnost (%):		96,1		Ložisko:	Na vyžádání Na vyžádání	
Účinek:		0,86		Mazivo, olej:	Na vyžádání	
Příslušenství						
6 × PT100 ve vinutí						
1 × PT100 v ložisku NDE						
1 × PT100 v ložisku DE						
Antikondenzační ohřivač 230V						
3 × PTC termistor						
Normy						
Specifikace:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Hlučnost:		IEC60034-9				
Vibrace:		IEC60034-14				
Vydání						
Vypracoval		Zkontroloval	Datum			
Poznámky				Vypracoval	Zkontroloval	Datum
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.						
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.						