




VYBO Electric a.s.									
Datový list			č.						
Třířákový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko			Rozměrový výkres č.						
Zákazník									
Reference klienta									
Typ			H17RL-560X3-8 1120KW 400V/690V 50HZ						
Značka			VYBO Electric						
Všeobecná data				Podmínky prostředí					
Typ:		H17RL 560X3-8		Okolní teplota:		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)			
Velikost rámu:		560 mm		Nadmořská výška:		do 1000 m			
Elektrická data				Mechanická data					
Výkon:		1120 kW		Třída izolace:		F			
Jmenovitý proud:		400V 2051 A		Nárůst teploty:		B			
		690V 1193 A		Způsob montáže:		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)			
Jmenovité otáčky:		745 rpm		Provozní režim:		S1			
Frekvence:		50 Hz		Stupeň krytí:		IP55			
Počet pólů:		8 P		Způsob chlazení:		IC411			
Jmenovité napětí:		400/690 V		Hmotnost:		8610 kg			
Jmenovitý krouticí moment		14357 Nm		Vibrace:		2.8 mm/s			
Zapojení:		D/Y		Směr otáčení:		Oba			
Ist/In:		650 %		Metoda spouštění:		DOL, VFD, Softstartér			
Tst/Tn:		100 %		Typ zátěže:		Parabolická nebo lineární křivka			
Tmax/Tn:		200 %		Barva:		RAL7030			
Externí rozběhová setrvačnost:		1465 Kg-m		Odstín barvy:		Lesklý			
Moment setrvačnosti (GD ²):		228 Kg-m ²		Rotorová klec:		Měděná pásovina			
				Typ svorkovnice:		VYBO CB2-LV			
Výkonnost				Údaje o ložiscích					
Výstup:		100%				DE NDE			
Účinnost (%):		96,1		Ložisko:		Na vyžádání Na vyžádání			
Účinek:		0,82		Mazivo, olej:		Na vyžádání			
Příslušenství									
6 x PT100 ve vinutí									
1 x PT100 v ložisku NDE									
1 x PT100 v ložisku DE									
Antikondenzační ohřivač 230V									
3 x PTC termistor									
Normy									
Specifikace:		IEC60034-1							
Test:		IEC60034-2							
Hlučnost:		IEC60034-9							
Vibrace:		IEC60034-14							
Vydání									
Vypracoval		Zkontroloval		Datum					
Poznámky				Vypracoval		Zkontroloval		Datum	
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.									
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.									