

VYBO Electric a.s. 									
Datový list č.									
Třífázový asynchronní elektromotor Rozměrový výkres č.									
Zákazník									
Reference klienta									
Typ				4LC-160L-4 15KW 400/690V 50HZ					
Značka				VYBO Electric					
Identifikace									
Typ:		4LC-160L-4		Velikost rámu:		160		mm	
Výkon:		15 kW		Počet pólů:		4		P	
Jmenovitý proud:	D	400 V	26,8	A	Jmenovité napětí:		400	/	690 V
	Y	690 V	15,54		Zapojení:		Δ/Y		
Jmenovité otáčky:		1475 rpm		Třída izolace:		F			
Frekvence:		50 Hz		Nárůst teploty:		B			
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):		2		Provozní faktor:		1,0			
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):		2,3		Provozní režim:		S1, S2, S3, S4-S9			
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):		9,5		Okolní teplota:		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)			
Účinnost:		93,9 %		Nadmořská výška:		do 1000 m			
Třída účinnosti:		IE4		Stupeň krytí:		IP55			
Účinník:		0,84		Způsob chlazení:		IC411			
Hlučnost:		73 dB(A)		Způsob montáže:		IM B (Na vyžádání)			
Hmotnost balení:		162 kg		Vibrace:		2.8 mm/s			
Moment setrvačnosti rotoru:		0,11381 kg/m2		Třída vibrací:		Třída A			
Rozměry balení:		822*407*566 mm		Směr otáčení:		Oba			
				Metoda spouštění:		DOL, VFD, Softstartér			
				Typ zátěže:		Parabolická nebo lineární křivka			
				Kabelové průchodky:		2-M40X1.5			
				Vyvážení:		s polovičním perem			
				Údaje o ložiscích					
						DE		NDE	
Ložisko:		6309-2RZC3		6309-2RZC3					
Normy				Interval domazávání(h):					
Specifikace:		IEC60034-1		Množství maziva(g):					
Test:		IEC60034-2		Mazivo:		Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)			
Hlučnost:		IEC60034-9		Seznam odchylek					
Vibrace:		IEC60034-14		VYBO Electric		Zákazník			
Příslušenství									
3 × PTC termistor									
Vydání									
Vypracoval		Zkontroloval	Datum						
Poznámky									
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.				Vypracoval		Zkontroloval	Datum		
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.									