

VYBO Electric a.s.



Datový list

č.

Třířákový asynchronní elektromotor

Rozměrový výkres č.

Zákazník

Reference klienta

Typ

3LC-355L1-8 185KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikace

Typ:	3LC-355L1-8		Velikost rámu:	355		mm
Výkon:	185	kW	Počet pólů:	8		P
Jmenovitý proud:	D	400 V	340	A	Jmenovité napětí:	400 / 690
	Y	690 V			197,10	Zapojení:
Jmenovité otáčky:	740	rpm	Třída izolace:	F		
Frekvence:	50	Hz	Nárůst teploty:	B		
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):	1,8		Provozní faktor:	1,0		
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):	2		Provozní režim:	S1, S2, S3, S4-S9		
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):	6,4		Okolní teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)		
Účinnost:	94,6	%	Nadmožská výška:	do 1000 m		
Třída účinnosti:	IE3		Stupeň krytí:	IP55		
Účinník:	0,83		Způsob chlazení:	IC411		
Hlučnost:	90	dB(A)	Způsob montáže:	IM B (Na vyžádání)		
Hmotnost balení:	1680	kg	Vibrace:	2.8 mm/s		
Moment setrvačnosti rotoru:	13,899	kg/m ²	Třída vibrací:	Třída A		
Rozměry balení:	1660*840*1160		mm	Směr otáčení:	Oba	



Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér
Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka
Kabelové průchodky:	2-M63X1.5
Vyvážení:	s polovičním perem

Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6322-C3	6322-C3

Normy

Specifikace:	IEC60034-1	Interval domazávání(h):	
Test:	IEC60034-2	Množství maziva(g):	
Hlučnost:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)

Seznam odchylek

VYBO Electric	Zákazník
---------------	----------

Příslušenství

3 × PTC termistor

Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum

Poznámky

Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.

Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.



Vypracoval	Zkontroloval	Datum