

VYBO Electric a.s.



Datový list

č.

Třířázový asynchronní elektromotor

Rozměrový výkres č.

Zákazník

Reference klienta

Typ


3LC-355LX2B-8 355KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

Identifikace

Typ:	3LC-355LX2B-8		Velikost rámu:	355	mm
Výkon:	355	kW	Počet pólů:	8	P
Jmenovitý proud:	D	400 V	661	A	Jmenovité napětí: 400 / 690 V
	Y	690 V	383		
Jmenovité otáčky:	740	rpm	Zapojení:	Δ/Y	
Frekvence:	50	Hz	Třída izolace:	F	
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):	1,2		Nárůst teploty:	B	
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):	2		Provozní faktor:	1,0	
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):	6,5		Provozní režim:	S1, S2, S3, S4-S9	
Účinnost:	94,6	%	Okolní teplota:	-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Třída účinnosti:	IE3		Nadmožská výška:	do 1000 m	
Účinník:	0,82		Stupeň krytí:	IP55	
Hlučnost:	85	dB(A)	Způsob chlazení:	IC411	
Hmotnost balení:	2200	kg	Způsob montáže:	IM B (Na vyžádání)	
Moment setrvačnosti rotoru:	-	kg/m ²	Vibrace:	2.8 mm/s	
Rozměry balení:	-	mm	Třída vibrací:	Třída A	



Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér
Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka
Kabelové průchodky:	2-M63X1.5
Vyvážení:	s polovičním perem

Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6322-C3	6322-C3

Normy

Specifikace:	IEC60034-1	Interval domazávání(h):	
Test:	IEC60034-2	Množství maziva(g):	
Hlučnost:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)

Seznam odchylek

VYBO Electric	Zákazník
---------------	----------

Příslušenství

3 × PTC termistor

Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum
------------	--------------	-------

Poznámky

Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.

Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.

Vypracoval	Zkontroloval	Datum
------------	--------------	-------

