

VYBO Electric a.s. 					
Datový list				č.	
Třífázový asynchronní elektromotor				Rozměrový výkres č.	
Zákazník					
Reference klienta					
Typ		3LC-160M1-8 4KW 400/690V 50HZ			
Značka		VYBO Electric			
Identifikace					
Typ:		3LC-160M1-8		Velikost rámu: 160 mm	
Výkon:		4 kW		Počet pólů: 8 P	
Jmenovitý proud:	D	400 V	9,3	A	Jmenovité napětí: 400 / 690 V
	Y	690 V	5,39		Zapojení: Δ/Y
Jmenovité otáčky:		720 rpm		Třída izolace: F	
Frekvence:		50 Hz		Nárůst teploty: B	
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):		1,9		Provozní faktor: 1,0	
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):		2		Provozní režim: S1, S2, S3, S4-S9	
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):		6		Okolní teplota: -20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)	
Účinnost:		84,8 %		Nadmořská výška: do 1000 m	
Třída účinnosti:		IE3		Stupeň krytí: IP55	
Účinník:		0,73		Způsob chlazení: IC411	
Hlučnost:		68 dB(A)		Způsob montáže: IM B (Na vyžádání)	
Hmotnost balení:		138 kg		Vibrace: 2.8 mm/s	
Moment setrvačnosti rotoru:		0,08509 kg/m2		Třída vibrací: Třída A	
Rozměry balení:		700*420*550 mm		Směr otáčení: Oba	
		Metoda spouštění:		DOL, VFD, Softstartér	
		Typ zátěže:		Parabolická nebo lineární křivka	
		Kabelové průřechy:		2-M40X1.5	
		Vyvážení:		s polovičním perem	
		Údaje o ložiscích			
		DE		NDE	
Ložisko:		6309-2RZC3		6309-2RZC3	
		Interval domazávání(h):			
Specifikace:		IEC60034-1		Množství maziva(g):	
Test:		IEC60034-2		Mazivo: Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)	
Hlučnost:		IEC60034-9		Seznam odchylek	
Vibrace:		IEC60034-14		VYBO Electric Zákazník	
Příslušenství					
3 × PTC termistor					
Vydání					
Vypracoval		Zkontroloval	Datum		
Poznámky					
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.				Vypracoval Zkontroloval Datum	
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.					