

# VYBO Electric a.s.



## Datový list

č.

Třífázový asynchronní elektromotor

Rozměrový výkres č.

Zákazník

Reference klienta

Typ

1LC-280S-4 75KW 400/690V 50HZ

Značka

VYBO Electric

### Identifikace

Typ:	1LC-280S-4		Velikost rámu:	280	mm		
Výkon:	75	kW	Počet pólů:	4	P		
Jmenovitý proud:	D	400 V	Jmenovité napětí:	400	/	690	V
	Y	690 V		Zapojení:	Δ/Y		
Jmenovité otáčky:	1480	rpm	Třída izolace:	F			
Frekvence:	50	Hz	Nárůst teploty:	B			
Poměr rozběhového momentu (LRT/RLT):	2,2		Provozní faktor:	1,0			
Poměr zvrátového momentu (BDT/RLT):	2,3		Provozní režim:	S1, S2, S3, S4-S9			
Poměr rozběhového proudu (LRA/RLA):	6,8		Okolní teplota:	+65°C			
Účinnost:	93,6	%	Nadmořská výška:	do 1000 m			
Třída účinnosti:	Bez IE klasifikace		Stupeň krytí:	IP55			
Účinník:	0,88		Způsob chlazení:	IC411			
Hlučnost:	86	dB(A)	Způsob montáže:	IM B (Na vyžádání)			
Hmotnost balení:	508	kg	Vibrace:	2.8 mm/s			
Moment setrvačnosti rotoru:	1,12	kg/m <sup>2</sup>	Třída vibrací:	Třída A			
Rozměry balení:	1100*650*850	mm	Směr otáčení:	Oba			



Metoda spouštění:	DOL, VFD, Softstartér
Typ zátěže:	Parabolická nebo lineární křivka
Kabelové průchodky:	2-M63X1.5
Vyvážení:	s polovičním perem

### Údaje o ložiscích

	DE	NDE
Ložisko:	6317-C3	6317-C3

### Normy

Specifikace:	IEC60034-1	Interval domazávání(h):	
Test:	IEC60034-2	Množství maziva(g):	
Hlučnost:	IEC60034-9	Mazivo:	Lithiový základ č. 2 (teplotní třída)

### Seznam odchylek

VYBO Electric	Zákazník
---------------	----------

### Příslušenství

--	--

### Vydání

Vypracoval	Zkontroloval	Datum

### Poznámky

Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.	Vypracoval	Zkontroloval	Datum
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.			

