

VYBO Electric a.s.						
Datový list				č.		
Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko				Rozměrový výkres č.		
Zákazník						
Reference klienta						
Typ		H17RL-560X3-10 900KW 400V/690V 50HZ				
Značka		VYBO Electric				
Všeobecná data				Podmínky prostředí		
Typ:		H17RL 560X3-10		Okolní teplota:		
Velikost rámu:		560 mm		-20 až +40°C (-30, +50, +60 volitelné)		
Elektrická data				Mechanická data		
Výkon:		900 kW		Třída izolace:		
Jmenovitý proud:		400V 1695 A		Nárůst teploty:		
		690V 986 A		B		
Jmenovité otáčky:		595 rpm		Způsob montáže:		
Frekvence:		50 Hz		IM B3 (jiná provedení na vyžádání)		
Počet pólů:		10 P		Provozní režim:		
Jmenovité napětí:		400/690 V		S1		
Jmenovitý krouticí moment		14445 Nm		Stupeň krytí:		
Zapojení:		D/Y		IP55		
Ist/In:		600 %		Způsob chlazení:		
Tst/Tn:		100 %		IC411		
Tmax/Tn:		200 %		Hmotnost:		
Externí rozběhová setrvačnost:		1474 Kg-m		8610 kg		
Moment setrvačnosti (GD²):		- Kg-m²		Vibrace:		
				2.8 mm/s		
				Směr otáčení:		
				Oba		
				Metoda spouštění:		
				DOL, VFD, Softstartér		
				Typ zátěže:		
				Parabolická nebo lineární křivka		
				Barva:		
				RAL7030		
				Odstín barvy:		
				Lesklý		
				Rotorová klec:		
				Měděná pásovina		
				Typ svorkovnice:		
				VYBO CB2-LV		
Výkonnost				Údaje o ložiscích		
Výstup:		100%		DE NDE		
Účinnost (%):		95,8		Ložisko:		
Účinek:		0,8		Na vyžádání Na vyžádání		
				Mazivo, olej:		
				Na vyžádání		
Příslušenství						
6 x PT100 ve vinutí						
1 x PT100 v ložisku NDE						
1 x PT100 v ložisku DE						
Antikondenzační ohřivač 230V						
3 x PTC termistor						
Normy						
Specifikace:		IEC60034-1				
Test:		IEC60034-2				
Hlučnost:		IEC60034-9				
Vibrace:		IEC60034-14				
Vydání						
Vypracoval		Zkontroloval		Datum		
Poznámky				Vypracoval		
Elektromotor je vhodný pro řízení frekvenčním měničem.				Zkontroloval		
Elektromotor je vhodný pro řízení softstartérem.				Datum		