

VYBO Electric a.s.



Datový list

č.

Frekvenční měnič

Rozměrový výkres č.

Zákazník	
Série	A550 Plus
Typ	A550 Plus - 2S0030
Značka	VYBO Electric

Identifikace

Typ:	A550 Plus 2S0030	Přetížitelnost v režimu P (Normal Provozní režim)	150% / 60 s
Jmenovitý výkon:	3 kW	Přetížitelnost v režimu G (Heavy Provozní režim)	✗
Maximální vstupní proud:	23 A	Řídicí režim V/F – skalární řízení	✓
Jmenovitý výstupní proud:	16 A	Řídicí režim SVC – vektorové s otevřenou smyčkou	✗
Doporučený výkon motoru:	3 kW	Řídicí režim CLVC – vektorové s uzavřenou smyčkou	✗
Napájecí napětí 50/60 Hz:	1 x 230 V	Analogové vstupy	1
Výstupní napětí:	0 - 230 V	Digitální vstupy	4
Výstupní frekvence:	0 - 999 Hz	Analogové výstupy	✗
Průřez napájecího kabelu:	3 x 6 mm ²	Reléové výstupy	1
Doporučený jistič:	32 A	Výstupy s otevřeným kolektorem	✗



Brzdový tranzistor	✓
EMC filter	✓
+10 V výstup	✓
+24 V výstup	✗
Vstup pro PTC	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Nouzové zastavení (EMS)	✓
Integrovaný Ethernet	✗
Integrovaný MODBUS RTU	✓
PROFIBUS	✗
PG karta pro enkodér	✗
PID + detekce chodu nasucho LL + spánkový režim SLP + detekce vysokého/nízkého tlaku HP/LP	✓
PLC inteligentní funkce	✓
Připojení externího panelu (běžně do 50 m)	✓
Stupeň krytí IP20	✓
Stupeň krytí IP65	✗
Změna směru otáčení přes externí vstup	✓
Změna směru otáčení z panelu	✗



Přibližné výkonové ztráty:	227 W		
Požadovaný průtok chladicího vzduchu:	62 m ³ /hod		
Indukčnost AC reaktoru:	1 mH	Data brzdové jednotky	
Indukčnost DC reaktoru:	0,85 mH		
Velikost:	B	Hodnota odporu:	65 (Ω) (≥)
Utahovací moment:	1,2 až 1,5 Nm	Brzdová jednotka:	Integrovaná
		Doporučený výkon:	3 kW