

VYBO Electric a.s.



Datový list

č.

Frekvenční měnič

Rozměrový výkres č.

Zákazník	
Série	V800
Typ	V800 - 4T0030
Značka	VYBO Electric

Identifikace

Typ:	V800 4T0030	Přetížitelnost v režimu P (Normal Duty)	120% / 60 s
Jmenovitý výkon:	3 kW	Přetížitelnost v režimu G (Heavy Duty)	150% / 60 s
Maximální vstupní proud:	8 A	Řídicí režim V/F – skalární řízení	✓
Jmenovitý výstupní proud:	7,5 A	Řídicí režim SVC – vektorové s otevřenou smyčkou	✓
Doporučený výkon motoru:	3 kW	Řídicí režim CLVC – vektorové s uzavřenou smyčkou	✗
Napájecí napětí 50/60 Hz:	3 x 400 V	Analogové vstupy	2
Výstupní napětí:	0 - 400 V	Digitální vstupy	6
Výstupní frekvence:	0 - 3200 Hz	Analogové výstupy	2
Průřez napájecího kabelu:	2,5 mm ²	Reléové výstupy	1
Doporučený jistič:	16 A	Výstupy s otevřeným kolektorem	1



Brzdový tranzistor	✓
EMC filter	✓
+10 V výstup	✓
+24 V výstup	✗
Vstup pro PTC	✓
Safe Torque Off (STO)	✗
Nouzové zastavení (EMS)	✓
Integrovaný Ethernet	✗
Integrovaný MODBUS RTU	✓
PROFIBUS	✗
PG karta pro enkodér	✗
PID + detekce chodu nasucho LL + spánkový režim SLP + detekce vysokého/nízkého tlaku HP/LP	✓
PLC inteligentní funkce	✓
Připojení externího panelu (běžně do 50 m)	✓
Stupeň krytí IP20	✓
Stupeň krytí IP65	✗
Změna směru otáčení přes externí vstup	✓
Změna směru otáčení z panelu	✗



Přibližné výkonové ztráty:	0,14 kW
Požadovaný průtok chladicího vzduchu:	30 m ³ /hod
Indukčnost AC reaktoru:	- mH
Indukčnost DC reaktoru:	- mH
Velikost:	B4T
Utahovací moment:	0,7 až 0,9 Nm

Data brzdové jednotky	
Výkon rezistoru:	0,3 kW
Hodnota odporu:	130 (Ω) (≥)
Brzdová jednotka:	Integrovaná
Doporučený výkon:	3 kW